Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

DIGITALER TÜRSPION

Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.

+ Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
+ Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
+ Geeignet für den Außenbereich
+ **Schutzklasse IP 65**: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
+ Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
+ Sichtwinkel ca. 110°

+ Mit aufgesetztem Monitor
+ Keine Aufnahmefunktion

Preise auf Anfrage!



Groke Linse Schutzklasse **IP65**

Aufgesetzt für Kompakt

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“**

Mit dem **ENTRAsys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRAsys+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

Im Flügelprofil
698,- €
inkl. MwSt.

*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

Einscannen und das Produktvideo anschauen

ENTRAsys+ FD

ENTRAcode+

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM

Pearl 4-Befehl Handsender

Slider 4-Befehl Handsender

**) System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.

KUFER TORBAU
Ihr Service-Partner für Tür & Tor

Innovative Garagentore, Türen, Industrietore und Antriebe
- kompetente Beratung vor Ort bei Neubau oder Sanierung
- fachgerechte, zertifizierte Montage und Wartung – alles aus einer Hand
- starke Kooperationen und Partner

www.kufer-torbau.de

KUFER TORBAU
Abraham 1
84101 Obersüßbach
Tel: 0871 40 47 94 06
Fax: 0871 40 47 94 07

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2021**

Groke

KOMPAKT ALUMINIUM-HAUSTÜREN
MIT EINSATZFÜLLUNG

10% KfW FÖRDERFÄHIG

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

U_D-WERTE BIS ZU
1,15 W/M²K

Türfüllung aus Aluminium
Stärke 42 mm
Profilsystem Symphonie oder Arcade

Profilsystem Arcade
(Türrahmen eckig*)

ODER

Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz

+ 3 Türbänder
dreidimensional einstellbar
+ Farbe EV1 silbereloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)

+ 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Klarglas, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen (Modelle E 16 und 17 ausschließlich mit Motivverglasung)

Klarglas



Mastercarré weiß

Satinato weiß

Motivverglasung nur E 16+17

+ 7 trendstarke RAL-**Farben** in Feinstruktur matt

EFFEKTLACK DB 703	**GRAUALUMINIUM** RAL 9007	**WEISSALUMINIUM** RAL 9006
ANTHRAZITGRAU RAL 7016	**WEINROT** RAL 3005	**BRAUN** RAL 8077
VERKEHRSWEISS RAL 9016		

+ Niedrige Ud-Werte - top wärmegedämmt
+ Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft
+ Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel

+ Stangengriff wahlweise in 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen oder Wechselgarnitur Berlin/ Drückergarnitur Berlin in EV1 silbereloxiert, optional Stangengriff 15280**, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen - gegen Aufpreis

+ Innendrücker in EV1 silbereloxiert (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)

(*Türrahmen bündig mit Flügelprofil / **bei Modell 18/19/20 nicht möglich)

E 1
U_d-Wert **1,23**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 5
U_d-Wert **1,23**
Farbe Effektlack
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 10
U_d-Wert **1,23**
Farbe Graualuminium
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 11
U_d-Wert **1,23**
Farbe Weinrot
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 16
U_d-Wert **1,23**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm
Nur Motivverglasung möglich

E 17
U_d-Wert **1,23**
Farbe Braun
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm
Nur Motivverglasung möglich

E 18
U_d-Wert **1,23**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 1.100 x 1.900 mm

E 19
U_d-Wert **1,23**
Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm

GANZGLASFÜLLUNG
E 20
U_d-Wert **1,16**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

E 21
U_d-Wert **1,15**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

E 23
U_d-Wert **1,23**
Farbe Effektlack
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 30
U_d-Wert **1,23**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen**. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu E 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

nur **1.048,- €** inkl. MwSt.

Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**

nur **1.448,- €** inkl. MwSt.

Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**

Ab einer Gesamtgröße von 2.150 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die **Verglasung** lose in einem **Holzverschlag** geliefert – Aufpreis **98,- €** inkl. MwSt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Bei Türen mit zwei Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm
- Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm
- Keine Übergröße möglich
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
2000 mm — 2240 mm

EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

RC 2
GEPRÜFTE SICHERHEIT
DIN EN 1627

KEINBRUCH
SICHERN SIE IHR ZUHAUSE
WWW.K-EINBRUCH.DE
Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.